



SYSTÈMES HF

mail: contact@espaceconcept.eu - tel : 03 81 80 26 73

ESPACE CONCEPT

SENNHEISER

D 9000

AD9000



SK9000



SKM9000



Le D9000 peut recevoir jusqu'à 8 canaux, il a deux modes de transmission, Haute Définition (sans compression) ou longue portée.

La modulation numérique permet d'avoir un seuil de bruit très bas, une grande dynamique et une bande passante audio optimale.

Compensations automatiques des pertes de câble HF.

Configuration rapide et facile du système avec une excellente vue d'ensemble.

Analyseur de spectre graphique et enregistreur de niveau HF intégrés

Possibilité de mettre en cascade deux unités D9000.

Nos flights cases contiennent une Toolbox Avb3 avec une carte de 4 entrée AES/EBU, une carte ES100 et une carte DANTE, dans le but d'avoir vos liaisons HF en Dante ou ES100 (possibilité de mettre d'autre carte).

Puissance de sortie HF :

Mode HD: 10mWeff, 50mW crête

Mode LR: 25mWeff, 50mW crête



KK205S
Statique
supercardio



ME9005
Statique
supercardio



MD9235
Dynamique
cardio

Flight case D9000



mail: contact@espaceconcept.eu - tel : 03 81 80 26 73

D 6000 Emetteur Pocket



Mini émetteur
SK6212

Poids: 112g
Aucune surchauffe
waterproof



Batterie BA 62
pour SK6212



Emetteur
SK6000

Poids: 147g



Batterie BA 61
pour SK6000



Module de recharge L62
pour BA 62



Module de recharge L61
pour BA 61



récepteur D6000

Il est possible de coupler jusqu'à 6 x D6000 ensemble



Station de recharge L6000
Pouvant accueillir des modules :
BA60, BA61, BA62.

D 6000 Emetteur Main



SKM 6000

BA 60



LM6060



récepteur D6000

Il est possible de coupler jusqu'à 6 x D6000 ensemble



Station de recharge L6000
Pouvant accueillir des modules :
BA60, BA61, BA62.

mail: contact@espaceconcept.eu - tel : 03 81 80 26 73

Récepteur numérique deux canaux

Récepteur AD4D

AD1: Beta 58A (micro main) ou Beta 87A

AD2: Pocket



SHURE PSM1000 Ears monitor

Émetteur P10T

Émetteur de réseau de deux canaux,
rack complet qui est utilisé
avec les systèmes de monitoring
personnel PSM 1000



Récepteur P10R

Le P10R est un récepteur bodypack
Diversity compact, stéréo



Ecouteur à isolation phonique

SE 425



ANTENNES

HA-8091 Antenne hélicoïdal

L'antenne hélicoïdale bombée offre des performances RF uniques sans perte pour les Ears.

Polarisation circulaire 72°

460MHz – 900MHz



Combineur d'Antennes PA821



450MHz – 960MHz
Angle d'ouverture: 100°



620MHz – 870MHz